

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystany do budowy nawierzchni kolejowych wąskotorowych w zakładach górniczych w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego (IV kategorii zagrożenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” pyłu węglowego).
- 1.2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
- 1.3. Przedmiot zamówienia musi być nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.
- 1.4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A.
- 1.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest każdorazowo, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, do konsultacji z zakładem Zamawiającego, wskazanym w zamówieniu, w zakresie szczegółów technicznych wykonania przedmiotu zamówienia (w szczególności ustalenia szczegółów technicznych wykonania zwrotnika ręcznego, wyszczególnionego w zadaniu 1; ustalenia wyposażenia rozjazdu – dla rozjazdów wyszczególnionych w zadaniu 2÷3).

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Zadanie 1 - Zwrotnik ręczny do rozjazdu S-39:
 - 2.1.1. Zwrotnik ręczny do rozjazdu S-39, przeznaczony do ręcznego przestawiania iglic rozjazdu, powinien spełniać wymagania normy PN-EN ISO 80079-36 lub równoważne.
 - 2.1.2. W skład zwrotnika ręcznego powinny wchodzić następujące zasadnicze elementy: podstawa zwrotnika, dźwignia prosta i nastawcza, obciążnik.
 - 2.1.3. Zwrotnik ręczny będzie posadowiony na podkładach drewnianych używanych do budowy torów kopalnianych.
- 2.2. Zadanie 2÷3 - Rozjazdy torowe:
 - 2.2.1. Rozjazdy torowe zwyczajne S-39, powinny spełniać wymagania norm: PN-G-47062, PN-G-47063, PN-87/H-93425/01, PN-EN ISO 80079-36 lub równoważne.
 - 2.2.2. Rozjazdy torowe należy wykonać z szyn typu S-39.
 - 2.2.3. Skos rozjazdu powinien wynosić 1:5.
 - 2.2.4. Rozjazdy torowe będą posadowione na podkładach drewnianych używanych do budowy torów kopalnianych.
 - 2.2.5. W zamówieniach Zamawiający wskaże: rodzaj rozjazdu (zwyczajny), typ rozjazdu (typ szyny), skos rozjazdu, szerokość toru, promień rozjazdu.

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

- 3.1. Dokumentacja techniczna bądź techniczno-ruchowa wraz z rysunkami technicznymi przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.
- 3.2. Instrukcja obsługi i użytkowania (zabudowy) przedmiotu zamówienia.
- 3.3. Dokument wydany przez niezależną jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań i oceny przedmiotu zamówienia, potwierdzający zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną bądź techniczno-ruchową oraz, że dany wyrób można bezpiecznie stosować w zakładach górniczych (dotyczy zadania 1).
- 3.4. Jeżeli załączone dokumenty nie zostały wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dołączyć oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostały one wydane, że wykonawca umocowany jest do korzystania z uprawnień i rozwiązań technicznych wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te są aktualne. Przedmiotowe oświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 4.1. -

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 5.1. Dokument kontroli jakości.
- 5.2. Wypełniona deklaracja zgodności:
 - 5.2.1. producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, którym podlega oferowany wyrób lub
 - 5.2.2. według Załącznika nr 1 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyrób nie podlega pod żadną z dyrektyw).
- 5.3. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

6. Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.